

## ROTA - ODEX



## ROTA - MAXBIT



## ROTA - TAILLANT



>> Possibilité de forer avec un tricône ou trilame

## TÊTE D'ENTRAÎNEMENT

[www.pariquip.fr](http://www.pariquip.fr)

Ø Tête d'entraînement	Tigette à baïonnette
114,3	76 2"3/8 API REG
127	76 2"3/8 API REG
133	76 2"3/8 API REG
133	90 2"3/8 API REG
139	76 2"3/8 API REG
139	90 2"3/8 API REG
152,4	76 2"3/8 API REG
152,4	90 2"3/8 API REG
168,3	90 2"3/8 API REG
168,3	114 3"1/2 API REG
177,8	90 2"3/8 API REG
177,8	114 3"1/2 API REG
193,7	90 2"3/8 API REG
193,7	114 3"1/2 API REG
203	90 2"3/8 API REG
203	114 3"1/2 API REG
219,1	114 3"1/2 API REG
219,1	127 3"1/2 API REG
219,1	140 4"1/2 API REG
244	140 4"1/2 API REG
273	140 4"1/2 API REG
300	140 4"1/2 API REG

## ROTA

### COURONNE

Ø de tube	Ø Ext.	Ø Inter.
114,3	117	93
127	130	105
133	137	116
139,7	143	119
152,4	155	131
168,3	170	146
177,8	180	157
193,7	195	172
203	204	177
219,1	222	196
244	245	221
273	274	247
300	300	274



## TUBAGE ROTA

Ø ext.	épaisseur tube central	Ø int. au raccord	longueur utile : L
114,3	8	94	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
127	6,3	107	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
133	8	117	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
139,7	6,3	120	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
152,4	8	133	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
168,3	8	147	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
177,8	8	158	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
193,7	8	172	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
203	8	178	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
219,1	8	197	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
244	10	222	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
273	10	248	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m
300	10	275	1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

>> **Autres longueurs sur demande**  
>> **Autres diamètres sur demande.**